

# deLux™




## Reflektorok

- Feszültség: 220-240V, 50Hz
- R7s halogén foglalat
- IP44 védettség
- Hőálló üveg előlap
- Alumínium öntvény ház
- Szabvány: EN60598

### Írányított fény:

A reflektorok és fényvetők erőteljes irányított fényt biztosítanak számunkra. Elsősorban kültéri huzamosabb használatra alkalmasak, (épületek megvilágítása, kerthelységek, építkezések) hiszen nagy fényerejük mellett ugyanakkor a sűrű ki és bekapcsolásra érzékenyek.



### Halogén reflektor

Rendelési kód	Szín	Teljesítmény	Izzó hossza (mm)	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Mélység (mm)	Csom.egys. (db)
DEL080	fehér	150W	78	192	140	100	24
DEL081	fekete	150W	78	192	140	100	24
DEL082	fehér	500W	118	265	185	125	16
DEL083	fekete	500W	118	265	185	125	16

### Állványos halogén reflektor

- H05RN-F 3x1 • 3m hosszú vezetékkel • Biztonsági rács • Három lábón álló, stabil kivitel • Gyors, könnyű összeszerelhetőség • Állítható magasság: 0,8-1,5m-ig • Kábeltartó az állványon


Rendelési kód	Teljesítmény	Izzó hossza (mm)	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Mélység (mm)	Csom.egys. (db)
DEL825	2x150W	78	220	140	108	4
DEL826	2x500W	118	220	140	108	4



### Hordozható halogén reflektor

- H05RN-F 3x1 • 1,8m vezetékkel
- Biztonsági rács • Fogantyú a biztonságos fogáshoz

Rendelési kód	Teljesítmény	Izzó hossza (mm)	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Mélység (mm)	Csom.egys. (db)
DEL823	150W	78	250	185	160	12
DEL824	500W	118	348	220	296	8



### Halogén reflektor mozgásérzékelővel

érzékelési távolság: 5-9m

érzékelési szög: 120° 150W-nál, 180° 500W-nál

Rendelési kód	Szín	Teljesítmény	Izzó hossza (mm)	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Mélység (mm)	Csom.egys. (db)
DEL084	fehér	150W	78	220	140	108	18
DEL085	fekete	150W	78	220	140	108	18
DEL086	fehér	500W	118	275	185	128	12
DEL087	fekete	500W	118	275	185	128	12



Rendelési kód	Teljesítmény	Foglalat	Hossz (mm)	Lumen Lm	Áramfelvétel lma	Csom.egys. (db)
DEL756	11W	R7s	78	535	80	50
DEL627	24W	R7s	118	1320	165	50

R7s kompakt fénycső reflektorokhoz

