

Hálózati elosztó

Kapcsoló nélküli típusok:

Rendelési kód	Csatlakozók száma	Vezeték hossz (m)	Csom. egys. (db)
H05VV-F 3G1.0mm2 vezetékkel			
STI763	3	1,5	50
STI764	3	3	20
STI765	3	5	20
STI769	4	1,5	40
STI770	4	3	20
STI771	4	5	20
STI775	5	1,5	40
STI776	5	3	20
STI777	5	5	20
STI955	6	1,5	40
STI956	6	3	20
STI957	6	5	20
vezeték nélküli:			
STI949	3	-	50
STI950	4	-	50
STI951	5	-	50

Kapcsolós típusok:

Rendelési kód	Csatlakozók száma	Vezeték hossz (m)	Csom. egys. (db)
H05VV-F 3G1.0mm2 vezetékkel			
STI766	3	1,5	40
STI767	3	3	20
STI768	3	5	20
STI772	4	1,5	40
STI773	4	3	20
STI774	4	5	20
STI778	5	1,5	40
STI779	5	3	20
STI780	5	5	20
STI958	6	1,5	40
STI959	6	3	20
STI960	6	5	20
vezeték nélküli:			
STI952	3	-	50
STI953	4	-	50
STI954	5	-	50

- Névleges feszültség: 250V
- Névleges áramerősség: 16A
- Névleges teljesítmény: 3500W
- Szín: fehér
- Védettség: IP20
- Szabvány: EN61242
DIN VDE 0620-1:2005



Túlfeszültségvédelmi elosztó:

- H05VV-F 3G1,5 mm2 vezetékkel szerelt

Rendelési kód	Csatlakozók száma	Vezeték hossz (m)	Csom. egys. (db)
STI043	6	1,4m	20

kábelvédelem: a vezeték sérülés elleni hatékony védelmére

alumínium ház: biztonságosabb, ellenállóbb

kapcsoló védelem: megóvjaa a kapcsolót a szállítás közbeni sérüléstől és a taposástól

villámvédelem: kiugró feszültség esetén (pl villámláskor) megvédi a felszerelést a károsodástól

16A/250V AC

gyermekvédelem: megvédi a gyermeket az elektromos áramütéstől

túlerhelés elleni védelem: túlerhelés esetén automatikusan lekapcsolja az áramkört

euro szabvány fűl

bemetszés a házon: lehetőséget ad a vezeték rögzítésére

Védőérintkezős T elosztó (TDF)

- Névleges feszültség: 240V
- Névleges áramerősség: 16A
- Szín: fehér
- Védettség: IP20
- Szabvány: IEC 60884

Rendelési kód	Csatlakozók száma	Csom. egys. (db)
STI827	3	30

