

Mágnescapcsoló STC8 - D sorozat kiegészítők

Homlokoldali segédérintkező:

Rendelési kód	érintkezők típusa		méret(hosszxszél. xmag.) mm
	NO/záró	NC/nyitó	
STI890	2	2	45x48x38,5
STI889	1	1	26x48x38,5



Meghúzáskésleltető:

- Névleges feszültség: 660V
- Szabvány: EN60947

Rendelési kód	érintkezők típusa		méret(hosszxszél. xmag.) mm	késleltetés ideje
	NO/záró	NC/nyitó		
STI888	1	1	45x48x59,5	0,1-3s



Mágnescapcsoló STC8 - K sorozat

- Alapkitittel: 3 fő- és 1 záró segédérintkező

Paraméterek			Típus	
			STC8-K6A	STC8-K9A
Rendelési kód	24V AC	STI876	STI878	
	230V AC	STI877	STI879	
Névleges üzemi feszültség (V)			660(690)	
Névleges áramerősség (A)	AC-3	400V	6	9
Maximális kapcsolható áramerősség (A)		400V	60	90
Maximális megszakítási áramerősség (A)		400V	48	72
Ellenőrzött 3-fázisú motorteljesítmény AC-3 (kW)		400V	2,2	4
elektromos élettartam (10 ⁴)	AC-3		100	
Mechanikai élettartam (10 ⁴)			1000	
beköthető vezetékkeresztmetszet mm ²			2,5	
Tekercs	névleges feszültség (Us) V		24, 230	
	meghúzási feszültség (V)		85-110% Us	
	elengedési feszültség (V)		20-75% Us	
	meghúzási teljesítmény VA		30	
	tartó teljesítmény VA		4,5	
teljesítmény W			1,3	



stilo®