



## Almérők váltóáramhoz

- Frekvencia: 50Hz
- Környezeti hőmérséklet: 15-50C
- Relatív páratartalom: 23C°-nál max.85%
- Anyaga. ABS fedél
- Közvetlen bekötés
- Pontosság: 2.0
- Szabvány:
- EN62053

### Egyfázisú almérő

### Három fázisú almérő:

Rendelési kód	Névleges feszültség	Névleges áramerősség	Kijelző
STI714	220-240V	10(40)A	5 számjegyű

Rendelési kód	Névleges feszültség	Névleges áramerősség	Kijelző
STI715	3x230/400V	3x10(40)A	6 számjegyű

## Szerszámok

### Hidraulikus prés:

STI932

16-300 mm<sup>2</sup> keresztmetszethez

maximális nyomóerő: 16T



### Krimpelő fogók: Szabvány:EN50109-1

Rendelési kód	Típus	Vezeték keresztmetszete (mm <sup>2</sup> )	Hossz (mm)	Tömeg (kg)
STI382	érvég hüvelyhez	0,5-6	230	0,6
STI383	érvég hüvelyhez	10-35	230	0,6
STI419	szemes saruhoz	0,5-6	230	0,6
STI384	szigetelés nélküli szemes saruhoz	1,0-10	230	0,6

### Fázisceruza:

STI753

AC feszültség kijelzése:  
12V- 250V intervallumban

Fázis, nulla kijelzése

DC feszültség jelzése: 1,5VDC-36VDC között

LCD kijelző és neon lámpa

Elem nélkül működik

Hosszú élettartamú neon kijelző:  
30000 be ki kapcsolás

Azonnali érzékelés és kijelzés



### Racsnis kábelvágó:

STI415

16-300 mm<sup>2</sup> keresztmetszethez